

UltraWhite 3

Ultrabiała, lateksowa farba do malowania ścian i sufitów.



Ultrabiała, lateksowa farba do malowania ścian i sufitów. Dzięki szybkiemu i niemalże bezzapachowemu wysychaniu doskonale nadaje się do obiektów wymagających szybkiego malowania lub odnawiania, a następnie szybkiego oddania do użytku.

Właściwości farby UltraWhite 3 :

- ultrabiała,
- głębokomatowa o antyrefleksyjnych właściwościach,
- o najwyższym poziomie krycia,
- wydajna,
- najwyższa odporność na szorowanie (klasa 1 wg PN-EN-13300),
- o mało wyczuwalnym, delikatnym zapachu,
- przy malowaniu nie tworzy "smug",
- niechlapiąca,
- idealna do malowania sufitów.



do stosowania wewnętrznego



I klasa krycia



barwienie w systemie SKALATINT



I klasa odporności na scieranie



niechlapiąca



ekologiczna



wydajność



do ścian i sufitów



produkt hydrofobowy

ZASTOSOWANIE

Farba UltraWhite 3 polecana jest do pierwotnego i renowacyjnego wykonywania powłok dekoracyjno- ochronnych ścian i sufitów wewnątrz budynków. Szczególnie polecana do pierwotnego i renowacyjnego malowania ścian w pomieszczeniach „mokrych” (jak np.: kuchnie, łazienki, pralnie) oraz w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu (jak np.: korytarze, klatki schodowe itp.).

UltraWhite 3 polecana jest również do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach „suchych” jak np.: salon, sypialnia, sale konferencyjne, pomieszczenia biurowe itp. Brak uciążliwego dla użytkownika zapachu powoduje, że obszarami stosowania farby UltraWhite 3 są: budynki użyteczności publicznej, placówki służby zdrowia, domy spokojnej starości, sklepy, hotele, restauracje, biura, szkoły, przedszkola, gabinety lekarskie, urzędy, pomieszczenia mieszkalne oraz zakłady produkcyjne przemysłu spożywczego. Farba może być używana zarówno do malowania podłoży o jednolitej, bądź zmiennej strukturze. Idealnie nadaje się do malowania surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Dzięki szybkiemu i niemal bezzapachowemu wysychaniu doskonale nadaje się do obiektów wymagających szybkiego malowania lub odnawiania, a następnie szybkiego oddania do użytku.

Zalecana do malowania:

- nowych podłoży mineralnych,
- podłoży pokrytych dobrze związaną powłoką farb dyspersyjnych,
- nieotynkowanych murów z betonu, cegieł, bloczków, pustaków,
- płyt gipsowo-kartonowych,
- tynków i gładzi gipsowych.

DOKUMENTY

[Karta Techniczna UltraWhite 3](#)

[Karta Charakterystyki SKAŁA UltraWhite 3](#)

Adres źródła: <https://www.skala.com.pl/produkty/farby-do-wnetrz/ultrawhite-3>