


# TYNK MOZAIKOWY DEKOREX


## POWERtherm Tynk Mozaikowy





TYNK MOZAIKOWY DEKOREX | POWERtherm Tynk mozaikowy jest gotową do użycia masą tynkarską produkowaną na bazie żywicy akrylowej.

Zastosowanie wysokiej jakości dodatków uszlachetniających pozwoliło uzyskać znakomitą urabialność, łatwość nakładania i wygładzania powierzchni tynku.

 do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego

 wygodny w użyciu

 wodo i mrozoodporny

 dowolne konfekcjonowanie kolorów

## ZASTOSOWANIE

TYNK MOZAIKOWY DEKOREX | POWERtherm Tynk mozaikowy przeznaczony jest do ręcznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Szczególnie polecany jest do ochronnego i dekoracyjnego wykończenia ścian w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu np.: klatki schodowe, przedpokoje, korytarze i ciągi komunikacyjne w budynkach użyteczności publicznej oraz elementów architektonicznych na elewacjach np.: cokoły, pilastry, gzymsy, itp. Tynku, nie zaleca się stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe i bezpośrednie działanie wody i opadów atmosferycznych jak np. baseny, brodziki czy murki ogrodzeniowe.

Tynk należy stosować wyłącznie na powierzchniach pionowych gdzie nie ma podciągania kapilarnego. Nie stosować ciemnych melanży tynku na bezpośrednio nasłonecznionych elewacjach ze wzgl. na nadmierne nagrzewanie i możliwość pogorszenia estetyki wyprawy.

## DOKUMENTY

[Karta Techniczna TYNK MOZAIKOWY DEKOREX | POWERtherm tynk mozaikowy](#)

[Karta Charakterystyki TYNK MOZAIKOWY DEKOREX | POWERtherm Tynk mozaikowy](#)

[SKAŁA S - KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ICiMB-KOT-2021/0139 wyd. 2](#)

[SKAŁA S - KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI 008 UWB 210](#)

[SKAŁA S - KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH KDWU 01 SKAŁA S 22 dla SKAŁA S wg KOT](#)

[SKAŁA S - KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI 008 UWB 210](#)

[SKAŁA S - KLASYFIKACJA W ZAKRESIE STOPNIA ROZPRZESTRZENIANIA OGNI PNZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ](#)

[SKAŁA S Dual Layer - KLASYFIKACJA W ZAKRESIE STOPNIA ROZPRZESTRZENIANIA OGNI](#)

[PNZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ  
POWER THERM - KLASYFIKACJA W ZAKRESIE STOPNIA ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PNZEZ  
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ](#)

---

[\[ARCHIWUM\] SKAŁA S - KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ICiMB-KOT-2021/0139](#)  
[\[ARCHIWUM\] SKAŁA S - KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI  
PRODUKCJI 008 UWB 210](#)

[\[ARCHIWUM\] Karta Charakterystyki TYNK MOZAIKOWY DEKOREX | POWERtherm Tynk  
mozaikowy](#)

[\[ARCHIWUM\] SKAŁA S - KLASYFIKACJA W ZAKRESIE STOPNIA ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA  
PNZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ wg PN-B-02867:2013](#)  
[\[ARCHIWUM\] SKAŁA S - APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4378/2016](#)  
[\[ARCHIWUM\] SKAŁA S - KRAJOWA DEKLARACJA WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH Nr  
KDWU/01/SKAŁA\\_S/11](#)  
[\[ARCHIWUM\] SKAŁA S - KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI  
PRODUKCJI KCZZKP 008 UWB 002](#)

---

**Adres źródła:** <https://www.skala.com.pl/produkty/tyniki-ocieplenia/tynk-mozaikowy-dekorex-powertherm-tynk-mozaikowy>