

BETONKONTAKT

Grunt z kruszywem wzmacniający przyczepność



Elastyczny podkład wzmacniający przyczepność (grunt szcpepny).

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

[GALERIA=14,TILES]

Preparat gruntujący w kolorze żółtym z dodatkiem piasku kwarcowego, zwiększający przyczepność kolejnych aplikacyjnych warstw na podłoża niechłonne.

Jest elastyczny i wytrzymały, wydajny i łatwy w aplikacji.

Wzmacnia powierzchnie gruntowane, ułatwia aplikację kolejno nanoszonych warstw oraz ogranicza i ujednolica chłoność podłoża.



do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego



wygodny w użyciu



o wysokiej przyczepności



wodo i mrozoodporny



wydajność

ZASTOSOWANIE

Produkt BETONKONTAKT przeznaczony jest do gruntowania ścisłych, gładkich i niechłonnych podłoży np. z elementów betonowych, żelbetowych, ceramiki.

Produkt można stosować na podłoża murowane, płyty wiórowe, płyty OSB, płyty gipsowo-włóknowe, gipsowe i cementowe, beton komórkowy, żelbet, cegłę ceramiczną, tynki itp.

Może być stosowany m. in. pod masy wyrównujące, naprawcze, wylewki samopoziomujące, wylewki betonowe, kleje do płytek, tynki itp.

Można stosować przed układaniem płytek ceramicznych „płytką na płytkę”. Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń.

Produkt nie zawiera koalescentów oraz rozpuszczalników.

DOKUMENTY

[Karta Techniczna BETONKONTAKT](#)

[Karta Charakterystyki BETONKONTAKT](#)

Adres źródła:

<https://www.skala.com.pl/produkty/preparaty-gruntujace-i-szczepne/betonkontakt-grunt-z-kruszywem-wzmacniajacy-przyczepnosc>