

# Relatex 7

## Matowa, lateksowa farba do malowania ścian i sufitów



Relatex 7 pół mat jest lateksową, wodorozcieńczalną farbą matową na bazie żywic polimerowych. Zapewnia bezzapachową aplikację i wysychanie. Nie zawiera rozpuszczalników (koalescentów).

Pozwala na uzyskanie dekoracyjnych powłok malarskich o przyjemnej matowej optyce. Barwiona w bardzo szerokiej palecie barw. Farba jest łatwa w użyciu, lekko wypełniająca, wydajna, nie żółknieca.

Odpowiednio dobrane surowce sprawiają, że farba podczas malowania nie chłapie, bardzo dobrze kryje powierzchnię i ma bardzo dobre parametry aplikacyjne.



do stosowania wewnętrznego



I klasa krycia



barwienie w systemie SKALATINT



plamoodporna



I klasa odporności na scieranie



niechlapiąca



bezzapachowa



ekologiczna



wydajność



do ścian i sufitów

## ZASTOSOWANIE

Farba Relatex 7 pół mat polecana jest do pierwotnego i renowacyjnego wykonywania powłok dekoracyjno-ochronnych ścian i sufitów wewnątrz budynków.

Szczególnie polecana do pierwotnego i renowacyjnego malowania ścian w pomieszczeniach „mokrych” (jak np.: kuchnie, łazienki, pralnie) oraz w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu (jak np.: korytarze, klatki schodowe itp.).

Farba Relatex 7 pół mat polecana jest również do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach „suchych” jak np.: salon, sypialnia, sale konferencyjne, pomieszczenia biurowe itp.

Brak uciążliwego dla użytkownika zapachu powoduje, że obszarami stosowania farby RELATEX są: budynki użyteczności publicznej, placówki służby zdrowia, domy spokojnej starości, sklepy, hotele, restauracje, biura, szkoły, przedszkola, gabinety lekarskie, urzędy, pomieszczenia mieszkalne oraz zakłady produkcyjne przemysłu spożywczego.

Farba może być używana zarówno do malowania podłoży o jednolitej, bądź zmiennej strukturze. Idealnie nadaje się do malowania surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych.

Dzięki szybkiemu i bezzapachowemu wysychaniu doskonale nadaje się do obiektów wymagających szybkiego malowania lub odnawiania, a następnie szybkiego oddania do użytku.

Zalecana do malowania:

- podłoży mineralnych oraz podłoży pokrytych dobrze związaną powłoką lateksową
- nieotynkowanych murów z betonu, cegieł, bloczków, pustaków itp.
- płyt gipsowo-kartonowych
- tynków i gładzi gipsowych

## **DOKUMENTY**

[Karta Techniczna RELATEX 7 SATIN](#)

[Karta Charakterystyki SKAŁA RELATEX 7 SATIN](#)

[Atest higieniczny - farby do wnętrz SKAŁA](#)

[Deklaracja Zgodności Producenta Relatex 7 satin](#)

---

[\[ARCHIWUM\] Karta Charakterystyki SKAŁA RELATEX 7 SATIN](#)

---

**Adres źródła:** <https://www.skala.com.pl/produkty/farby-do-wnetrz/relatex-7-matowa-lateksowa-farba-do-malowania-scian-i-sufitow>