

# SKAŁA FW

## Elewacyjna farba krzemianowa (silikatowa)



SKAŁA FW to wysokiej jakości krzemianowa(silikatowa) farba nawierzchniowa na bazie potasowego szkła wodnego. Tworzy matową, mineralną, odporną na alkalia paroprzepuszczalną powłokę umożliwiającą swobodne odparowanie wilgoci z murów, a dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków, skutecznie zabezpiecza elewację przed opadami atmosferycznymi, erozją wietrzną i promieniowaniem UV.



do stosowania zewnętrznego



BIOSTOP



wygodny w użyciu



wodo i mrozoodporny



barwienie w systemie  
SKAŁATINT



wydajność

## ZASTOSOWANIE

SKAŁA FW to silikatowa farba elewacyjna na bazie potasowego szkła wodnego i specjalnie dobranych wypełniaczy. Charakteryzuje się bardzo dobrą paroprzepuszczalnością i wysoką siłą krycia. Tworzy trwałą matową powłokę o wysokiej odporności na negatywny wpływ warunków atmosferycznych tzn. opady, promieniowanie słoneczne, wahania temperatury i wietrzenie.

Farba SKAŁA FW zaopatrzona jest w formułę BIO STOP ograniczającą przyczyny powstawania przyjaznego środowiska dla porostu grzybów, mchów i alg. Dostępna w szerokiej palecie kolorystycznej.

Zalecana do malowania:

- starych i nowych mineralnych podłoży budowlanych np. tynków cementowych, cementowo-wapiennych
- tynków mineralnych i silikatowych
- podłoży pokrytych dobrze związaną powłoką silikatową
- nieotynkowanych murów z betonu, cegieł, bloczków, pustaków itp.

Ze względu na specyfikę produktu nie zaleca się jego stosowania na podłożach gipsowych (tj. sztukaterie).

## DOKUMENTY

[Karta Techniczna FW](#)

[Karta Charakterystyki SKAŁA FW](#)