

SKAŁA FW

Elewacyjna farba krzemianowa (silikatowa)



SKAŁA FW to wysokiej jakości krzemianowa(silikatowa) farba nawierzchniowa na bazie potasowego szkła wodnego. Tworzy matową, mineralną, odporną na alkalia paroprzepuszczalną powłokę umożliwiającą swobodne odparowanie wilgoci z murów, a dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków, skutecznie zabezpiecza elewację przed opadami atmosferycznymi, erozją wietrzną i promieniowaniem UV.



do stosowania zewnętrznego



BIOSTOP



wygodny w użyciu



wodo i mrozoodporny



barwienie w systemie
SKAŁATINT



wydajność

ZASTOSOWANIE

SKAŁA FW to silikatowa farba elewacyjna na bazie potasowego szkła wodnego i specjalnie dobranych wypełniaczy. Charakteryzuje się bardzo dobrą paroprzepuszczalnością i wysoką siłą krycia. Tworzy trwałą matową powłokę o wysokiej odporności na negatywny wpływ warunków atmosferycznych tzn. opady, promieniowanie słoneczne, wahania temperatury i wietrzenie.

Farba SKAŁA FW zaopatrzona jest w formułę BIO STOP ograniczającą przyczyny powstawania przyjaznego środowiska dla porostu grzybów, mchów i alg. Dostępna w szerokiej palecie kolorystycznej.

Zalecana do malowania:

- starych i nowych mineralnych podłoży budowlanych np. tynków cementowych, cementowo-wapiennych
- tynków mineralnych i silikatowych
- podłoży pokrytych dobrze związaną powłoką silikatową
- nieotynkowanych murów z betonu, cegieł, bloczków, pustaków itp.

Ze względu na specyfikę produktu nie zaleca się jego stosowania na podłożach gipsowych (tj. sztukaterie).

DOKUMENTY

[Karta Techniczna SKAŁA FW](#)

[Karta Charakterystyki SKAŁA FW](#)

[\[ARCHIWUM\] Karta Charakterystyki SKAŁA FW](#)

Adres źródła: <https://www.skala.com.pl/produkty/farby-elewacyjne/skala-fw-elewacyjna-farba-krzemianowa-silikatowa>