

# POWERtherm FA

## Elewacyjna farba akrylowa



POWERtherm FA - (farba akrylowa) to farba elewacyjna o wysokiej hydrofobowości i bardzo dobrej sile krycia. Tworzy trwałą i elastyczną, matową powłokę o wysokiej odporności na negatywny wpływ warunków atmosferycznych tzn. opady, promieniowanie słoneczne, wahania temperatury i wietrzenie. POWERTHERM farba akrylowa zaopatrzona jest w formułę BIO STOP ograniczającą przyczyny powstawania przyjaznego środowiska dla porostu grzybów, mchów i alg. Dostępna w szerokiej palecie kolorystycznej.



do stosowania zewnętrznego



BIOSTOP



wygodny w użyciu



wodo i mrozoodporny



barwienie w systemie  
SKALATINT



wydajność

## ZASTOSOWANIE

POWERtherm FA - (farba akrylowa) zaopatrzona jest w formułę BIO STOP ograniczającą przyczyny powstawania przyjaznego środowiska dla porostu grzybów, mchów i alg. Dostępna w szerokiej palecie kolorystycznej.

POWERtherm farba akrylowa polecana jest do pierwotnego i renowacyjnego wykonywania powłok dekoracyjno-ochronnych ścian na zewnątrz budynków.

Zalecana do malowania:

- starych i nowych mineralnych podłoży budowlanych np. tynków cementowych, cementowo-wapiennych
- podłoży pokrytych dobrze związaną powłoką farb dyspersyjnych
- tynków mineralnych czy tynków cienkowarstwowych na bazie żywicy syntetycznej
- nieotynkowanych murów z betonu, cegieł, bloczków, pustaków itp.
- systemów dociepleń - pozostających w stanie nieuszkodzonym.

## DOKUMENTY

[Karta Techniczna PT FA](#)

[Karta Charakterystyki POWERtherm FA](#)

---

Adres źródła: <https://www.skala.com.pl/produkty/farby-elewacyjne/powertherm-fa>