

POWERtherm FS

Elewacyjna farba silikonowa



POWERtherm FS - (farba silikonowa) to farba elewacyjna na bazie emulsji silikonowej i żywicy polimerowej. Charakteryzuje się bardzo dobrą paroprzepuszczalnością i wysoką siłą krycia. Tworzy trwałą matową powłokę o wysokiej odporności na negatywny wpływ warunków atmosferycznych tzn. opady, promieniowanie słoneczne, wahania temperatury i wietrzenie.



do stosowania zewnętrznego



BIOSTOP



wygodny w użyciu



wodo i mrozoodporny



barwienie w systemie
SKAŁATINT



wydajność

ZASTOSOWANIE

POWERtherm FA - (farba silikonowa) zaopatrzona jest w formułę BIO STOP ograniczającą przyczyny powstawania przyjaznego środowiska dla porostu grzybów, mchów i alg. Dostępna w szerokiej palecie kolorystycznej.

POWERtherm farba silikonowa polecana jest do pierwotnego i renowacyjnego wykonywania powłok dekoracyjno-ochronnych ścian na zewnątrz budynków.

Zalecana do malowania:

- starych i nowych mineralnych podłoży budowlanych np. tynków cementowych, cementowo-wapiennych
- podłoży pokrytych dobrze związaną powłoką farb dyspersyjnych
- tynków mineralnych czy tynków cienkowarstwowych na bazie żywicy syntetycznej
- nieotynkowanych murów z betonu, cegieł, bloczków, pustaków itp.
- systemów dociepleń - pozostających w stanie nieuszkodzonym.

DOKUMENTY

[Karta Techniczna POWERtherm FS](#)

[Karta Charakterystyki POWERtherm FS](#)

[\[ARCHIWUM\] Karta Charakterystyki POWERtherm FS](#)

Adres źródła: <https://www.skala.com.pl/produkty/farby-elewacyjne/powertherm-fs-elewacyjna-farba-silikonowa>