

SKAŁA RENOVASTIK

Grunt szepny



Elastyczny podkład wzmacniający przyczepność (grunt szepny). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.



do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego



wygodny w użyciu



o wysokiej przyczepności



wodo i mrozoodporny



wydajność

ZASTOSOWANIE

Grunt szepny SKAŁA Renovastick polecany jest do wykonania warstwy szepnej na trudnych podłożach w celu zwiększenia przyczepności.

Przeznaczony do stosowania na podłoża:

- z materiałów nienasiąkliwych i nasiąkliwych np.: stare okładziny ceramiczne, kamienne, beton zatarty na gładko, itp.,
- mineralne tradycyjne takie jak: tynk cementowy, cementowo-wapienny,
- przed wylewaniem posadzek, układaniem płytek ceramicznych,
- przed układaniem płytek ceramicznych „płytką na płytkę”,
- na podłoża o ograniczonej chłonności przed układaniem tynków,
- z płyt kartonowo-gipsowych,
- z płyt wiórowych, itp.

DOKUMENTY

[Karta Techniczna Renovastik](#)

Adres źródła: <https://www.skala.com.pl/produkty/preparaty-gruntujace-i-szepne/skala-renovastik>