

# SKAŁA PW

## Preparat gruntujący



SKAŁA PW jest wodorozcieńczalnym preparatem na bazie potasowego szkła wodnego. Wyrównuje i ogranicza chłonność podłoża, jest paroprzepuszczalny.

Na skutek reakcji chemicznej grunt trwale łączy się z podłożem. Wzmacnia piaszczące, osypujące się lub kruszące podłoża mineralne, wzmacnia stare silikatowe powłoki malarskie.



do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego



wygodny w użyciu



o wysokiej przyczepności



wodo i mrozoodporny



wydajność

## ZASTOSOWANIE

SKAŁA PW przeznaczony jest do wzmacniania wszelkich mineralnych podłoży budowlanych oraz do właściwego przygotowania podłoża pod krzemianową (silikatową) farbę elewacyjną SKAŁA FW. Nie zawiera lotnych związków organicznych. Wzmacnia i uszczelnia podłoże, posiada mineralny charakter, redukuje pylistość podłoża, zwiększa wydajność farb ilikatowych. SKAŁA PW przeznaczony jest do wzmacniania wszelkich mineralnych podłoży budowlanych oraz do właściwego przygotowania podłoża pod krzemianową (silikatową) farbę elewacyjną SKAŁA FW.

Zalecany do powierzchniowego wzmacniania nasiąkliwych i zwietrzałych podłoży betonowych, jastrychów cementowych, tynków wapiennych, wapienno-cementowych i cementowych, płyt cementowo-włóknowych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub silikatowych. Polecany do gruntowania wyłącznie mineralnych podłoży (jak np.: beton, tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe tynki mineralne i krzemianowe). Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Uwaga: Nie stosować preparatu na podłożach pokrytych powłokami malarskimi i wyprawami tynkarskimi na bazie żywic polimerowych oraz na podłożach gipsowych.

## DOKUMENTY

[Karta Techniczna PW](#)

[Karta Charakterystyki SKAŁA PW](#)

---

[\[ARCHIWUM\] Karta Charakterystyki SKAŁA PW](#)

---

Adres źródła: <https://www.skala.com.pl/produkty/preparaty-gruntujace-i-szczepne/skala-pw-preparat-gruntujacy>