

SKAŁA KMG

Zaprawa klejowa do gresu



Zaprawa klejowa SKAŁA KMG przeznaczona jest do klejenia ściennych i podłogowych płytek o niskiej nasiąkliwości, szczególnie gresu oraz płytek ceramicznych, terakoty, płytek elewacyjnych i klinkierowych. Zaprawa klejowa SKAŁA KMG może być również stosowana do szpachlowania oraz wypełniania ubytków do grubości warstwy 8 mm.



do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego



wodo i mrozoodporny



wydajność



podwyższona siła klejenia



ograniczony spływ



wydłużony czas otwarty

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony jest do klejenia ściennych i podłogowych płytek o niskiej nasiąkliwości, szczególnie gresu oraz płytek ceramicznych, terakoty, płytek elewacyjnych i klinkierowych. Zaprawa klejowa SKAŁA KMG może być również stosowana do szpachlowania oraz wypełniania ubytków do grubości warstwy 8 mm.

Zalecany na:

- tynk cementowy i cementowo wapienny,
- beton, gazobeton,
- jastrych cementowy,
- płyty gipsowo-kartonowe,
- cegła, bloczki, pustaki i inne materiały ceramiczne,
- podłoża z silnie przylegającymi warstwami kleju lub farb olejnych,
- stara glazura, lastriko i terakota,
- do klejenia płytek wielkoformatowych,
- na ogrzewania podłogowe.

SKAŁA KMG jest zaprawą wysokoelastyczną. Nadaje się do stosowania na ogrzewanie podłogowe. Jest produktem mrozoodpornym, wodoodpornym oraz odpornym na warunki atmosferyczne. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

DOKUMENTY

[Karta Techniczna KMG](#)

[Karta Charakterystyki SKAŁA KMG](#)

[Atest Higieniczny - Kleje do płytek SKAŁA](#)

[Deklaracja Właściwości Użytkowych - SKAŁA KMG](#)

Adres źródła: <https://www.skala.com.pl/produkty/kleje-do-plytek/skala-kmg>