

# SKAŁA KM

## Elastyczna zaprawa klejowa do glazury do stosowania na ogrzewanie podłogowe



Elastyczny klej cementowy o zwiększonych parametrach (C2) i zmniejszonym spływie (T).

Po związaniu niepalny (A1) wg EN 13501-1:2009. Jest produktem mrozo- i wodoodpornym, wydajnym, bardzo wygodnym i łatwym w użyciu.



do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego



wodo i mrozoodporny



wydajność



podwyższona siła klejenia



ograniczony spływ



wydłużony czas otwarty

## ZASTOSOWANIE

Klej do płytek SKAŁA KM przeznaczony jest do klejenia płytek ceramicznych, gresowych, elewacyjnych, klinkierowych i kamiennych (za wyjątkiem marmuru).

Do stosowania wewnątrz budynków na podłoża typowe w pomieszczeniach średnio obciążonych (tj: pokój, salon, korytarz, pomieszczenia gospodarcze) oraz w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie, itp.).

Może być stosowany na powierzchnie z ogrzewaniem podłogowym. Do stosowania również na zewnątrz budynków (schody, tarasy, elewacja).

## DOKUMENTY

[Karta Techniczna SKAŁA KM](#)

[Karta Charakterystyki SKAŁA KM](#)

[Atest Higieniczny - Kleje do płytek SKAŁA](#)

[Deklaracja Właściwości Użytkowych - SKAŁA KM](#)

---

[\[ARCHIWUM\] Karta Charakterystyki SKAŁA KM](#)

[\[ARCHIWUM\] Karta Charakterystyki SKAŁA KM](#)

---

**Adres źródła:**

<https://www.skala.com.pl/produkty/kleje-do-plytek/skala-km-elastyczna-zaprawa-klejowa-do-glazury-do-stosowania-na-ogrzewanie-podlogowe>