

Ekolatex

Lateksowa farba do malowania ścian i sufitów



Wodorozcieńczalna, matowa, przyjazna dla środowiska, o słabym neutralnym zapachu. Posiada dużą siłę krycia, co w większości przypadków umożliwia położenie tylko jednej warstwy.



do stosowania wewnętrznego



II klasa krycia



barwienie w systemie SKAŁATINT



II klasa odporności na scieranie



niechlapiąca



bezzapachowa



ekologiczna



9,1 wydajność



do ścian i sufitów

ZASTOSOWANIE

Farba Ekolatex polecana jest do pierwotnego i renowacyjnego wykonywania powłok dekoracyjno-ochronnych ścian i sufitów wewnątrz budynków. Szczególnie zalecana jest do malowania pomieszczeń "suchych" w mieszkaniach jak i obiektach użyteczności publicznej.

Obszarami stosowania farby Ekolatex mogą być m.in: szpitale, sklepy, hotele, restauracje, szkoły, przedszkola, gabinety lekarskie, pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne oraz mieszkalne. (np.: salon, sypialnia, przedpokój). Może być używana zarówno do malowania podłogi o jednolitej, bądź zmiennej strukturze. Farba idealnie nadaje się do malowania surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych.

Dzięki szybkiemu i bezzapachowemu wysychaniu doskonale nadaje się do obiektów wymagających szybkiego malowania lub odnawiania, a następnie szybkiego oddania do użytku.

Zalecana do malowania:

- podłogi nowych jak i pokrytych już powłokami malarskimi
- nieotynkowanych murów z betonu, cegieł, bloczków, pustaków itp.
- płyt gipsowo-kartonowych
- tynków i gładzi gipsowych

DOKUMENTY

[Karta Techniczna EKOLATEX](#)

[Karta Charakterystyki EKOLATEX](#)

[Atest higieniczny - farby do wnętrz SKAŁA](#)

[Deklaracja Zgodności Producenta Ekolatex](#)

[\[ARCHIWUM\] Karta Charakterystyki EKOLATEX](#)

Adres źródła: <https://www.skala.com.pl/produkty/farby-do-wnetrz/ekolatex-lateksowa-farba-do-malowania-scian-i-sufitow>