

Ekolatex


Lateksowa farba do malowania ścian i sufitów





Wodorozcieńczalna, matowa, przyjazna dla środowiska, o słabym neutralnym zapachu. Posiada dużą siłę krycia, co w większości przypadków umożliwia położenie tylko jednej warstwy.


 do stosowania wewnętrznego


 II klasa krycia


 barwienie w systemie SKAŁATINT


 II klasa odporności na scieranie

 niechlapiąca

 bezzapachowa

 ekologiczna

 9,1 wydajność
L/100m²

 do ścian i sufitów

ZASTOSOWANIE

Farba Ekolatex polecana jest do pierwotnego i renowacyjnego wykonywania powłok dekoracyjno-ochronnych ścian i sufitów wewnątrz budynków. Szczególnie zalecana jest do malowania pomieszczeń "suchych" w mieszkaniach jak i obiektach użyteczności publicznej.

Obszarami stosowania farby Ekolatex mogą być m.in: szpitale, sklepy, hotele, restauracje, szkoły, przedszkola, gabinety lekarskie, pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne oraz mieszkalne. (np.: salon, sypialnia, przedpokój). Może być używana zarówno do malowania podłogi o jednolitej, bądź zmiennej strukturze. Farba idealnie nadaje się do malowania surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych.

Dzięki szybkiemu i bezzapachowemu wysychaniu doskonale nadaje się do obiektów wymagających szybkiego malowania lub odnawiania, a następnie szybkiego oddania do użytku.

Zalecana do malowania:

- podłogi nowych jak i pokrytych już powłokami malarskimi
- nieotynkowanych murów z betonu, cegieł, bloczków, pustaków itp.
- płyt gipsowo-kartonowych
- tynków i gładzi gipsowych

DOKUMENTY

[Karta Techniczna Ekolatex](#)

[Karta Charakterystyki SKAŁA EKOLATEX](#)

[Atest higieniczny farby do wnętrz Skała](#)

[Deklaracja Zgodności Producenta - SKAŁA Ekolatex](#)

Adres źródła: <https://www.skala.com.pl/produkty/farby-do-wnetrz/ekolatex>