

# Renoschwarz

czarna, matowa farba do wnętrz



do stosowania wewnętrznego



II klasa krycia



II klasa odporności na scieranie



niechlapiąca



ekologiczna



wydajność



do ścian i sufitów

## ZASTOSOWANIE

Farba Renoschwarz polecana jest do pierwotnego i renowacyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków. Szczególnie zalecana jest do malowania przestrzeni podsufitowych, a także do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych jak i obiektach użyteczności publicznej.

Zalecana do malowania nowych podłoży mineralnych, podłoży pokrytych dobrze związaną powłoką farb dyspersyjnych, nieotynkowanych murów z betonu, cegieł, bloczków, pustaków itp., płyt gipsowo-kartonowych, tynków i gładzi gipsowych, wszystkich podłoży nośnych po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

## DOKUMENTY

[Karta Techniczna RENOSCHWARZ](#)

[Karta Charakterystyki RENOSCHWARZ](#)

[Atest higieniczny - farby do wnętrz SKAŁA](#)

[Deklaracja Zgodności Producenta Renoschwarz](#)

---

[\[ARCHIWUM\] Karta Charakterystyki RENOSCHWARZ](#)

---

**Adres źródła:** <https://www.skala.com.pl/produkty/farby-do-wnetrz/renoschwarz-czarna-matowa-farba-do-wnetrz>