

SILIKONPERL / RENOVADEX TSN



Tynk kwarcowo-silikonowy z efektem perlenia wody - natryskowy

Natryskowy tynk kwarcowo-silikonowy z efektem malowanej, śnieżnobiałej powłoki.

Z efektem perlenia wody - krople deszczu padające na fasadę tworzą kuliste „perełki”, które nie wnikają w głąb podłoża tylko spływają po powierzchni jednocześnie ją oczyszczając.

Zalety produktu:

- paroprzepuszczalny,
- o wysokiej hydrofobowości,
- efekt perlenia wody,
- wysoce odporny na warunki atmosferyczne,
- o bardzo dobrej odporności na zabrudzenia,
- zabezpieczony formułą BIO STOP Forte,
- łatwy w aplikacji,
- daje efekt malowanej struktury,
- śnieżnobiała powłoka.



do stosowania zewnętrznego



BIOSTOP forte



wygodny w użyciu



do systemów dociepleń ETICS



wodo i mrozoodporny



barwienie w systemie
SKAŁATINT



produkt hydrofobowy

ZASTOSOWANIE

Tynk kwarcowo-silikonowy SILIKONPERL przeznaczony jest do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich budynków istniejących oraz nowo realizowanych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zalecany na:

- warstwę zbrojną w systemach ociepleń,
- stare i nowe mineralne podłoża budowlane,
- tynki cementowe i cementowo-wapienne,
- beton, bloczki z betonu komórkowego,
- podłoża pokrytych dobrze związaną powłoką farb dyspersyjnych i silikatowych.

DOKUMENTY

[Karta Techniczna SILIKONPERL RENOVADEX TSN](#)

[Karta Charakterystyki SILIKONPERL RENOVADEX TSN](#)

[SKAŁA S - KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ICiMB-KOT-2021/0139](#)

[SKAŁA S - KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH KDWU 01 SKAŁA S 22 dla SKAŁA S wg KOT](#)

[SKAŁA S - KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI 008 UWB 210](#)

[SKAŁA S - KLASYFIKACJA W ZAKRESIE STOPNIA ROZPRZESTRZENIANIA OGNI PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ](#)

[SKAŁA S \(SYSTEM NA SYSTEM\) - KLASYFIKACJA W ZAKRESIE STOPNIA ROZPRZESTRZENIANIA OGNI PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ](#)

[\[ARCHIWUM\] SKAŁA S - KLASYFIKACJA W ZAKRESIE STOPNIA ROZPRZESTRZENIANIA OGNI PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ](#)

[\[ARCHIWUM\] Karta Charakterystyki SILIKONPERL RENOVADEX TSN](#)

[\[ARCHIWUM\] SKAŁA S - KLASYFIKACJA W ZAKRESIE STOPNIA ROZPRZESTRZENIANIA OGNI PRZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ wg PN-B-02867:2013](#)

[\[ARCHIWUM\] SKAŁA S - APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4378/2016](#)

[\[ARCHIWUM\] SKAŁA S - KRAJOWA DEKLARACJA WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH Nr KDWU/01/SKAŁA_S/11](#)

[\[ARCHIWUM\] SKAŁA S - KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI KCZZKP 008 UWB 002](#)

Adres źródła:

<https://www.skala.com.pl/produkty/tyniki-ocieplenia/silikonperl-renovadex-tsn-tynk-kwarcowo-silikonowy-z-efektem-perlenia-wody-natryskowy>