

# Tynk Akrylowy POWERtherm

## Tynk akrylowy



POWERtherm Tynk akrylowy jest fabrycznie przygotowaną, gotową do użycia masą tynkarską, wyprodukowaną na bazie dyspersji polimerowej.

Zastosowanie specjalnych wypełniaczy mineralnych oraz dodatków uszlachetniających pozwoliło uzyskać znakomitą urabialność, łatwość nakładania i modelowania faktury tynku.

Zalety tynku akrylowego POWERtherm:

- odporny na działanie czynników atmosferycznych,
- łatwe nakładanie,
- bardzo dobre właściwości robocze,
- wysoka trwałość kolorów,
- szeroka paleta barw,
- podwyższona odporności na zabrudzenia,
- bardzo wydajny,
- elastyczny, odporny na uszkodzenia udarowe,
- o zwiększonej odporności na porost glonów i grzybów.



do stosowania zewnętrznego



BIOSTOP



wygodny w użyciu



do systemów dociepleń ETICS



wodo i mrozoodporny



barwienie w systemie  
SKAŁATINT

## ZASTOSOWANIE

POWERTHERM Tynk akrylowy przeznaczony jest do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich budynków istniejących oraz nowo realizowanych.

Jest integralnym elementem systemu ociepleń POWERtherm (ETICS) z zastosowaniem płyt styropianowych (EPS).

## DOKUMENTY

[Karta Techniczna PT TA](#)

[Karta Charakterystyki PT TA](#)

[POWERtherm - KARTA TECHNICZNA](#)

[POWERtherm - KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr KDWU/03/POWERATHERM/14](#)

[POWERtherm - KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOSCI KONTROLI PRODUKCJI Nr 008-UWB-118\\_KCZZKP nr 008-UWB-118](#)

[POWERtherm - KLASYFIKACJA W ZAKRESIE STOPNIA ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PNZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ wg PN-B-02867:2013](#)

---

**Adres źródła:** <https://www.skala.com.pl/produkty/tynki-ocieplenia/tynk-akrylowy-powertherm>