

# Tynk Mozaikowy POWERtherm

## Tynk mozaikowy



Tynk mozaikowy POWERtherm jest gotową do użycia masą tynkarską produkowaną na bazie żywicy akrylowej.

Zastosowanie wysokiej jakości dodatków uszlachetniających pozwoliło uzyskać znakomitą urabialność, łatwość nakładania i wygładzania powierzchni tynku.



do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego



wygodny w użyciu



wodo i mrozoodporny



dowolne konfekcjonowanie kolorów

## ZASTOSOWANIE

Tynk Mozaikowy POWERtherm przeznaczony jest do ręcznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Szczególnie polecany jest do ochronnego i dekoracyjnego wykończenia ścian w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu np.: klatki schodowe, przedpokoje, korytarze i ciągi komunikacyjne w budynkach użyteczności publicznej oraz elementów architektonicznych na elewacjach np.: cokoły, pilastry, gzymsy, itp. Tynku, nie zaleca się stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe i bezpośrednie działanie wody i opadów atmosferycznych jak np. baseny, brodziki czy murki ogrodzeniowe.

Tynk należy stosować wyłącznie na powierzchniach pionowych gdzie nie ma podciągania kapilarnego. Nie stosować ciemnych melanżach tynku na bezpośrednio nasłonecznionych elewacjach ze wzgl. na nadmierne nagrzewanie i możliwość pogorszenia estetyki wyprawy.

## DOKUMENTY

[Karta Techniczna PT TM](#)

[Karta Charakterystyki PT TM](#)

[POWERtherm - KARTA TECHNICZNA](#)

[POWERtherm - KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr KDWU/03/POWER THERM/14](#)

[POWERtherm - KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOSCI KONTROLI PRODUKCJI Nr 008-UWB-18\\_KCZPK nr 008-UWB-118](#)

[POWERtherm - KLASYFIKACJA W ZAKRESIE STOPNIA ROZPRZESTRZENIANIA OGNI A PNZEZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNE OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ wg PN-B-O2867:2013](#)

---

**Adres źródła:** <https://www.skala.com.pl/produkty/tyunki-ocieplenia/tynk-mozaikowy-powertherm>