

# GRANITIC

## Granitowy, natryskowy tynk dekoracyjny



Tynk natryskowy SKAŁA GRANITIC jest gotową do użycia masą produkowaną na bazie żywicy akrylowej i naturalnego kruszywa granitowego z miką. Zastosowanie wysokiej jakości surowców zapewnia trwałość tynku, odporność na warunki atmosferyczne, odporność na promieniowanie słoneczne i UV (blaknięcie), oraz stabilność barwy kruszywa na długi czas. Kompozycje granitowego kruszywa z połyskującą miką nadają powierzchni elegancki, ozdobny charakter.

Dostępny w 12 podstawowych kolorach.

[GALERIA=10,TILES]

Zalety tynku dekoracyjnego SKAŁA GRANITIC:

- wysoko elastyczny,
- odporny na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie UV i warunki - atmosferyczne,
- wodo i mrozoodporny,
- trwały, zachowuje stabilność barwy kruszywa,
- odporny na zmywanie i czyszczenie,
- wysokie walory dekoracyjne,
- szybkie nakładanie techniką natryskową.



do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego



wygodny w użyciu



wodo i mrozoodporny

## ZASTOSOWANIE

Tynk dekoracyjny, natryskowy SKAŁA GRANITIC przeznaczony jest do ochronno-dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Szczególnie polecany jest do ochronnego i dekoracyjnego wykończenia ścian w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu np.: klatki schodowe, przedpokoje, korytarze i ciągi komunikacyjne w budynkach użyteczności publicznej oraz do elementów architektonicznych na elewacjach np.: cokoły, pilastry, gzymsy, itp. Korzystając z samoprzylepnych szablonów można wykonać strukturę dekoracyjną imitującą powierzchnię naturalnego, nieregularnego kamienia, cegły lub innych efektów wynikających ze wzoru wybranego szablonu. Wymiar całkowity szablonu cegły: 103,5x88cm, kamienia 103,5x89,5cm. Szablony można ze sobą łączyć przy zachowaniu powtarzalności wzorów, tworząc większe powierzchnie dekoracyjne.

Zalecany na:

- tynki cementowe i cementowo-wapienne,
- beton, bloczki z betonu komórkowego,
- płyty gipsowo-kartonowe,
- podłoża ocieplone styropianem,
- na podłoża nienasiąkliwe np. pokryte farbami olejnymi, płytkami ceramicznymi itp. pod warunkiem zastosowania specjalnego mostka szepnego RENOVASTIK.

Tynku, nie zaleca się stosować na powierzchniach narażonych na długotrwałe i bezpośrednie działanie wody i opadów atmosferycznych jak np. baseny, brodziki.

Tynk należy stosować wyłącznie na powierzchniach pionowych gdzie nie ma podciągania kapilarnego.

Nie stosować ciemnych melanży tynku na bezpośrednio nasłonecznionych elewacjach ze wzgl. na nadmierne nagrzewanie i możliwość pogorszenia estetyki wyprawy.

## **DOKUMENTY**

[Karta Techniczna GRANITIC](#)

[Karta Charakterystyki GRANITIC](#)

---

**Adres źródła:** <https://www.skala.com.pl/produkty/dekoracje/granitic-granitowy-natryskowy-tynk-dekoracyjny>