



CRISTALO

Bezzapachowa lateksowa farba strukturalna do wnętrz

- Maskuje drobne niedoskonałości podłoża
- Nadaje delikatną drobnziarnistą fakturę
- Nadają się na każdą powierzchnię
- Do stosowania wewnątrz
- Zapewnia zachowanie estetyki

WŁAŚCIWOŚCI

CRISTALO – to najwyższej jakości produkt. Pozwala na uzyskanie nieregularnej struktury ścian i sufitów. Posiada dużą siłę krycia, co w większości przypadków umożliwia położenie tylko jednej warstwy. Farba, dzięki wykonaniu w technologii "niekapiącej" i opóźnionym czasie wiązania, charakteryzuje się znikomym efektem "chłapnia" podczas malowania, a ewentualne zanieczyszczenia są łatwo usuwalne po jej wyschnięciu. Barwiona w bardzo szerokiej palecie barw. Farba jest łatwa w użyciu, lekko wypełniająca, wydajna, nie żółknąca. Efekt dekoracyjny uzależniony jest też od zastosowanych narzędzi.

ZASTOSOWANIE

Strukturalna farba CRISTALO służy do uzyskania ekskluzywnych pokryć dekoracyjnych nadająca powłoce drobnziarnistą strukturę. To wyjątkowe pokrycie powierzchni stanowi doskonałe rozwiązanie dla zamaskowania drobnych niedoskonałości podłoża. Stosowana jest do malowania wszelkich typowych podłoży mineralnych (tj.: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe, oraz płyty gipsowo-kartonowe). Brak uciążliwego dla użytkownika zapachu powoduje, że obszarami stosowania dekoracyjnej farby CRISTALO są: budynki użyteczności publicznej, placówki służby zdrowia, domy spokojnej starości, sklepy, hotele, restauracje, biura, szkoły, przedszkola, żłobki, gabinety lekarskie, urzędy, pomieszczenia mieszkalne oraz zakłady produkcyjne przemysłu spożywczego. Brak uciążliwego zapachu powoduje, że farba doskonale nadaje się też do obiektów wymagających szybkiego malowania lub odnawiania, a następnie szybkiego oddania do użytku. Produkt do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

TECHNOLOGIA STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być nośne, suche, oczyszczone z kurzu i odtuszczone oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów należy zastosować preparat do usuwania skażenia biologicznego. Przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwitły po zaciekach wodnych należy wcześniej przemaalować farbą izolującą. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych podłożach mineralnych (tj.: beton, tynk wapienny, cementowo-wapienny i cementowy) należy zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania.

Gruntowanie:

Przed nanoszeniem farby podłoże chłonne należy zagruntować preparatem SKAŁA PG. Okres wysychania zastosowanego na podłożu preparatu lub farby w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Po całkowitym wyschnięciu naniesionego na podłoże preparatu można przystąpić do nanoszenia farby.

Uwaga: Podłoża o niskiej chłonności (tj.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw sztucznych lub dyspersyjne powłoki malarskie) nie należy gruntować, a jedynie zmyć wodą.

Nanoszenie:

Farbę CRISTALO nanosić na podłoże w jednej bądź dwóch warstwach za pomocą pędzla malarskiego, lub wałka. Drugą warstwę farby nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy.

Wysychanie:

Czas wysychania lakieru zależy od stopnia przygotowania podłoża, temperatury i wilgotności i wynosi min. 3 godziny. Podczas nakładania i wysychania materiału temperatura nie może być niższa od +5°C oraz wyższa niż +25°C.

W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności czas wysychania tynku wydłuży się. W zależności od rodzaju systemu nałożyć jedną lub dwie warstwy lakieru. Kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym, powierzchnia podłoża powinna być sucha podczas nanoszenia i wysychania farby CRISTALO temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +5°C do +25°C.

ZUŻYCIE:

Średnie zużycie lakieru zależy od struktury podłoża i użytego narzędzia do aplikacji i wynosi 0,3 do 0,45 L/m².

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy spłukać czystą wodą. Nie wylewać do kanalizacji i zbiorników.



SKAŁA TYCHY | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

ul. Towarowa 23 | 43-100 Tychy | tel. 32 326 43 12 | fax 32 326 43 13 | biuro@skala.com.pl | www.skala.com.pl | SKAŁA Tychy

CRISTALO

DANE TECHNICZNE:

Dostępne opakowania:	1L, 3L, 5L, 10L
Czas schnięcia:	ok. 3h
Temperatura podłoża:	+5°C do +25°C
Temperatura otoczenia:	+5°C do +25°C

PRZECHOWYWANIE

Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze powyżej +5°C.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

UWAGA


Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Jakakolwiek ingerencja w skład jakościowy i ilościowy produktu może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. Kolory pokazane w materiałach marketingowych są poglądowe i mogą się różnić od koloru malowanej powierzchni, zależnie od jej struktury, warunków otoczenia oraz sposobu wykonania efektu. Warunki magazynowania, transportu i stosowania oraz efekt końcowy są poza kontrolą firmy SKAŁA, stąd nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym.

20.05.2020

Niniejsza instrukcja określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne.



SKAŁA TYCHY | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

ul. Towarowa 23 | 43-100 Tychy | tel. 32 326 43 12 | fax 32 326 43 13 | biuro@skala.com.pl | www.skala.com.pl |  SKAŁA Tychy