



PERLITO

Kolorowy lakier perłowy

- Odporny na zabrudzenia,
- Zapobiega pyleniu podłóży,
- Trwałe wykończenie powłoki,
- Ogranicza nasiąkliwość,
- Tworzy warstwę ochronną,
- Dostępny w 7 kolorach,
- Spełnia funkcję zabezpieczająco-odcinającą oraz dekoracyjną,
- Pozostawia subtelny efekt perłowej poświaty,
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI

PERLITO to wyjątkowy, kolorowy lakier perłowy, który dzięki swoim właściwościom odbija światło nadając malowanej powierzchni efekt rozświetlający. Dzięki tym właściwościom lakier doda przestronności każdemu wnętrzu. Ściany ozdobione perłowym efektem świetnie wykreują i podkreślają charakter klasycznego wnętrza oraz stylu glamour. Perlito zabezpiecza powierzchnię przed działaniem wody, przez co staje się ona odporna na zmywanie, mniej się brudzi i jest dużo trwalsza. Podkreśla efekty uzyskane za pomocą systemów dekoracyjnych. Dostępny w 7 kolorach.

ZASTOSOWANIE

Lakier Perlito polecany do tworzenia dekoracyjnych efektów i deseni. Służy do zabezpieczania powłok malarskich, tynków dekoracyjnych, podłóży mineralnych, imitacji: betonu, trawertynu, cegły, kamienia. Jest idealny do powierzchniowego barwienia oraz impregnacji tynków dekoracyjnych jak i farb strukturalnych. Produkt do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

TECHNOLOGIA STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być nośne, suche, oczyszczone z kurzu i odtłuszczone oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.

Przygotowanie produktu:

Lakier po uprzednim wymieszaniu jest produktem gotowym do użycia.

Wykonanie:

Lakier nanosić na przygotowane podłoże za pomocą wałka, pędzla, gąbki lub narzędzi dekoracyjnych.

W zależności od rodzaju i sposobu przygotowania podłoża oraz od pożądanego końcowego efektu nanieść jedną lub dwie warstwy lakieru. Kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej. Używając lakieru Perlito jako przecierki nakładać wałkiem, małymi fragmentami nieprzerwanie rozcierając gąbką w różne strony.

Wysychanie:

Czas wysychania lakieru zależy od stopnia przygotowania podłoża, temperatury i wilgotności

i wynosi min. 1,5h. Podczas nakładania i wysychania materiału temperatura nie może być niższa od +5°C oraz wyższa niż +25°C.

W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności czas wysychania wydłuży się. W zależności od rodzaju systemu nałożyć jedną lub dwie warstwy lakieru. Kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Przed malowaniem zaleca się dokonać próby na testowej powierzchni, aby zapoznać się z techniką nanoszenia lakieru.

Do malowania większych powierzchni należy używać produktów z jednej partii produkcyjnej bądź wymieszać zawartości wszystkich opakowań w jednym pojemniku.

Efekt końcowy uzależniony jest od sposobu aplikacji i oświetlenia w dekorowanym pomieszczeniu.

Powierzchnia tynku lub farby, na którą nakładany jest lakier powinna być sucha. Powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia lakierem, a narażone na zachłapanie należy zabezpieczyć. Złe przygotowanie podłoża może w skrajnych przypadkach prowadzić do obniżenia trwałości lakieru,

a nawet jego odspojenia. Na jedną powierzchnię zaleca się nakładać lakier z tej samej partii produkcyjnej.

DANE TECHNICZNE

Dostępne opakowania: 0,5kg, 1kg, 3kg, 5kg

Czas schnięcia: ok. 1,5 h

Temperatura podłoża: +5°C do +25°C

Temperatura otoczenia: +5°C do +25°C



SKAŁA TYCHY | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

ul. Towarowa 23 | 43-100 Tychy | tel. 32 326 43 12 | fax 32 326 43 13 | biuro@skala.com.pl | www.skala.com.pl | SKAŁA Tychy

PERLITO | Kolorowy lakier perłowy

ZUŻYCIE

Średnie zużycie lakieru zależy od struktury podłoża i użytego narzędzia do aplikacji i wynosi 0,15 do 0,20 kg/m².

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy spłukać czystą wodą. Nie wylewać do kanalizacji i zbiorników.

PRZECHOWYWANIE

Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji.

Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze powyżej +5°C.

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Niniejsza instrukcja określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne.

17.01.2024



SKAŁA TYCHY | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

ul. Towarowa 23 | 43-100 Tychy | tel. 32 326 43 12 | fax 32 326 43 13 | biuro@skala.com.pl | www.skala.com.pl |  SKAŁA Tychy