KARTA TECHNICZNA

ŚRODEK ANTYADHEZYJNY

ZASTOSOWANIE

Środek antyadhezyjny stosowany jest do przygotowania matrycy, która będzie odbijana w tynku dekoracyjnym. Pokrycie środkiem antyadhezyjnym matrycy zapobiega przywieraniu jej do tynku i tym samym pozwala uzyskać idealne odbicie deski.

SPOSÓB UŻYCIA

Środek antyadhezyjny jest gotowy do użycia, nie dolewać wody, nie mieszać go z innymi materiałami. Przed nakładaniem środka antyadhezyjnego na matrycę należy przygotować odpowiednie, czyste miejsce gdzie będzie ograniczona możliwość jej zabrudzenia. Środek antyadhezyjny może być nakładany tylko na czystą matrycę. Zapewni to odbicie bez niepożądanych wtrąceń i zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ na końcową estetykę dekoracji. Środek antyadhezyjny nakładać za pomocą pędzla pozostawiając cienką warstwę na matrycy szczególnie w jej rogach i zagłębieniach.
Za każdym razem po odcisku oczyścić matrycę z resztek tynku i ponownie pokryć środkiem antyadhezyjnym. Podczas wykonywania prac temperatura powinna być w granicach od +5°C do +25°C.

PRZECHOWYWANIE

Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji. Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

Unikać kontaktu z oczami oraz dłuższego lub wielokrotnego kontaktu ze skórą.
Unikać wdychania oparów. Nie jeść i nie pić podczas pracy ze środkiem. Stosować środki ochrony osobistej.
Umyć ręce w przypadku kontaktu z preparatem. Nie wylewać do kanalizacji.

Niniejsza instrukcja określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne.

06.06.2018

SKAŁA TYCHY | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Towarowa 23 | 43-100 Tychy | tel. 32 326 43 12 | fax 32 326 43 13 | biuro@skala.com.pl | www.skala.com.pl | SKAŁA Tychy