

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DWU/25c/2024

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **HYDROFOLIA**  
Płynna folia hydroizolacyjna.
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Do wykonywania hydroizolacji w pomieszczeniach mokrych pod płytkami ceramicznymi, wykładzinami podłogowymi, na powierzchniach wykorzystanych z betonu, z gazobetonu, ceramicznych elementów murowych, na tynkach mineralnych i wodoodpornych płytach gipsowo-kartonowych**
3. Producent: **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ADW” Sp. z o.o. , ul. Zbożowa 2, 43-175 Wryy.**
4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
- 6a. Norma zharmonizowana: **PN-EN 14891:2012**

Jednostka notyfikowana

**ICiMB Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej, Nr**

**notyfikacji 1487**

- 6b. Europejski dokumenty oceny: **Nie dotyczy**

Jednostka ds. oceny technicznej:

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
DMP	Wyrób dyspersyjny nieprzepuszczający wody stosowany w postaci ciekłej, odporny na działanie wody chlorowanej	PN-EN 14891:2012
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891:2012
Przyczepność po oddziaływaniu wody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891:2012
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891:2012
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891:2012
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891:2012
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych	$\geq 0,75 \text{ mm}$	PN-EN 14891:2012
Wodoszczelność	Brak przenikania	PN-EN 14891:2012
Przyczepność po oddziaływaniu wody chlorowanej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891:2012



8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **Nie dotyczy**

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Wiceprezes Zarządu

*W Dudek*  
mgr inż. Wojciech Dudek

*Wyry 12.03.2024r.*

(miejsce i data)

(podpis)

PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO-HANDLOWE  
"ADW" Sp. z o.o.  
43-175 Wyry, ul. Zbożowa 2  
tel. 32 218 71 85 fax 32 218 70 55  
(10)