DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
SKAŁA KGB
Nr DWU/30/SKAŁA_KGB/08

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	SKAŁA KGB
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:	Pozostałe informacje towarzyszące znakowaniu CE tj. nr partii, zakład produkcyjny i inne dane, podano na etykiecie naklejonej na opakowaniu wyrobu.
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:	Zaprawa murarska cementowa, wytwarzana w zakładzie, według projektu do cienkich spoin (T). Do stosowania na ściany murowe, słupy i ściany działowe.
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:	Wprowadzony do obrotu i wyprodukowany przez: SKAŁA TYCHY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. ul. Towarowa 23, 43- 100 Tychy, Polska
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:	Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:	System 2+
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:	PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Odział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie; ul. Cementowa 1, 30-969 Kraków, Notyfikacja 1487, Certyfikat ZKP 1487-CPR-087-03
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:	Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	Kat. M5 (≥ 5 N/mm^2)	PN-EN 998-2:2016-12
Wytrzymałość spoiny – początkowa wytrzymałość na ścinanie zapraw murarskich	≥ 0,3 [N/mm^2] (wartość tabelaryczna)	
Wytrzymałość spoiny – wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	NPD	
Zawartość chlorków	≤0,1 [%]	
Reakcja na ogień	Klasa A1	
Absorpcja wody	≤ 0,5 [kg/m^2·min^{0,5}]	
Współczynnik przepuszczalność pary wodnej	M 5/20 (wartość tabelaryczna)	
Współczynnik przewodzenia ciepła	0,45 [W/m·K] dla P=50% 0,49 [W/m·K] dla P=90% (wartości tabelaryczne)	
Trwałość: mrozoodporność – ubytek masy	≤ 3 [%]	
Trwałość: mrozoodporność – spadek wytrzymałości na zginanie	≤ 40 [%]	
Gęstość stwardniałej zaprawy	ok.1500 [kg/m^3]	
Frakcja kruszyw	≤ 0,5 [mm]	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Patrz Karta charakterystyki (udostępniona na stronie internetowej www.skala.com.pl)	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał (-a):	Marek Grylewicz Członek Zarządu
Tychy 20.08.2018 Aktualizacja 3.08.2020 w pkt.7	CZŁONEK ZARZĄDU Marek Grylewicz podpis