DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
SKAŁA ZB
Nr DWU/04/SKAŁA_ZB/06

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	SKAŁA ZB
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:	Pozostałe informacje towarzyszące znakowaniu CE tj. nr partii, zakład produkcyjny i inne dane, podano na etykiecie opakowania wyrobu.
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:	Wykonywanie podkładów podłogowych wewnątrz obiektów budowlanych. Wyrób do naprawy niekonstrukcyjnej betonu klasa R2, do zastosowania o niskich wymaganiach odnośnie do właściwości użytkowych w budynkach i pracach inżynierskich.
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:	Wprowadzony do obrotu i wyprodukowany przez: SKAŁA TYCHY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. ul. Towarowa 23, 43- 100 Tychy, Polska
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:	Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:	System 4
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:	PN-EN 13813:2003 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Właściwości i wymagania." PN-EN 1504-3:2006 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne."
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:	Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	$A1_{fl}$	PN-EN 13813:2003
Wytrzymałość na ściskanie	C20 (≥20 N/mm^2)	
Wytrzymałość na zginanie	F4 (≥4 N/mm^2)	
Odporność na ścieranie	A15 (≤15 cm^2/50cm^2)	
Reakcja na ogień	$A1_{fl}$	PN-EN 1504-3:2006
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa R2	
Zawartość jonów chlorkowych	≤0,05%	
Przyczepność	≥0,5MPa (zerwanie kohezyjne)	
Kompatybilność cieplna Zamrażanie, rozmrażanie	≥0,5MPa (zerwanie kohezyjne)	
Absorpcja kapilarna	≤0,5 kg·m^{-2}·h$^{-0,5}$	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Patrz Karta charakterystyki (udostępniona na stronie internetowej www.skala.com.pl)	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał (-a):	Marek Grylewicz Członek Zarządu
Tychy 16.05.2019	CZŁONEK ZARZĄDU Marek Grylewicz ..... podpis